


215 系列 — 花岗岩比较仪台架 BS

- 基座由黑色花岗岩制成。
- 基座不生锈，便于维护。
- 其成分为细颗粒，因此不会出现毛刺和突起，平面度好，不会损伤工件。



选件

- 21JAA329: $\varnothing 8\text{mm}$ 套管
 21JAA330: $\varnothing 9.53\text{mm}$ 套管
 21JAA331: $\varnothing 15\text{mm}$ 套管
 仅适于 215-156-10 型

规格

货号	型号	花岗岩基座尺寸 (W x D x H)	立柱行程	轴套孔	备注
215-150-10	BSG-18X	120 x 180 x 50mm	110mm	$\varnothing 8\text{mm}$, $\varnothing 9.53\text{mm}$	带有微调装置 1mm 测量范围
215-151-10	BSG-20X	150 x 200 x 50mm	250mm	$\varnothing 8\text{mm}$, $\varnothing 9.53\text{mm}$	带有微调装置 1mm 测量范围
215-153-10	BSG-25X	200 x 250 x 80mm	260mm	$\varnothing 8\text{mm}$, $\varnothing 9.53\text{mm}$	带有微调装置 1mm 测量范围
215-156-10	BSG-30HX	300 x 250 x 80mm	275mm	$\varnothing 8\text{mm}$, $\varnothing 9.53\text{mm}$, $\varnothing 20\text{mm}$	带有微调装置全测量范围

* 安装孔与测砧的垂直度: 小于0.2mm/100mm

* 在该台架上安装三丰光栅式测微仪时, 请与三丰公司联系。我们将在装运前检查台架和光栅式测微仪的可操作性(定制)。

尺寸

