



杠杆百分表* $\pm 0.4 \sim 0.5\text{mm}$

执行标准: GB/T 8123-2007

1. 适用测量狭窄和凹进位置。
2. 带宝石轴承。
3. 双向测量。

C
量表



C
量表


主要技术参数及尺寸

产品代码	测量范围 mm	分度值 mm	单向量程 精度 μm	回程精度 μm	测力 (N)	表盘 读数	基本尺寸 (mm)						标配连接杆	库存
							ϕA	B	C	L	H1	H2		
1014019010	± 0.4	0.01	10	3	0.5	0-40-0	34.5	25	90	16.4	15.8	45	$\phi 6/\phi 8$	常备
1014019011	± 0.5	0.01	10	3	0.5	0-50-0	34.5	25	90	27	15.8	45	$\phi 6/\phi 8$	半备

杠杆千分表* $\pm 0.1\text{mm}$

执行标准: GB/T 8123-2007

1. 适用测量狭窄和凹进位置。
2. 带宝石轴承。
3. 双向测量。



主要技术参数及尺寸

产品代码	测量范围 mm	分度值 mm	单向量程 精度 μm	回程精度 μm	测力 (N)	表盘 读数	基本尺寸 (mm)						标配连接杆	库存
							ϕA	B	C	L	H1	H2		
1014020050	± 0.1	0.002	4	2	0.5	0-100-0	34.5	25	90	16.4	15.8	45	$\phi 6/\phi 8$	常备